



ERIKS ELASTOMET V NBR-ELL EN 1514-1 IBC

NBR-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen inlage, voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, eenvoudig te monteren. Temperatuur -25 tot +95 °C, DVGW-keurmerk voor gas en drinkwater.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: ELASTOMET

Type: V

Norm: EN 1514-1 IBC

Hardheid (Sh A): 80 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -25 / 70 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Olie, Smeermiddel, Water (proceswater), Zwakke zuren, Vet, Koolwaterstoffen, Gassen, Aardgas, Water, Brandstof, Zwakke basen, Lucht (perslucht), Brandstoffen

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
1	DN25	PN10/40	71	34	4	EN 1092-1 RF	10001970
1	DN40	PN10/40	92	49	4	EN 1092-1 RF	10001971
1	DN50	PN10/40	107	61	4	EN 1092-1 RF	10001972
1	DN65	PN10/40	127	77	4	EN 1092-1 RF	10001973
1	DN80	PN10/40	142	89	4	EN 1092-1 RF	10001974
1	DN100	PN10/16	162	115	5	EN 1092-1 RF	10001975
1	DN125	PN10/16	192	141	5	EN 1092-1 RF	10002145
1	DN150	PN10/16	218	169	5	EN 1092-1 RF	10001976
1	DN150	PN25/40	224	169	5	EN 1092-1 RF	11095102
1	DN200	PN10/16	273	220	6	EN 1092-1 RF	10001977
1	DN200	PN40	290	220	6	EN 1092-1 RF	11095142
1	DN250	PN10	328	273	6	EN 1092-1 RF	10001978
1	DN250	PN16	329	273	6	EN 1092-1 RF	11112898
1	DN250	PN25	340	273	6	EN 1092-1 RF	11201753
1	DN250	PN40	352	273	6	EN 1092-1 RF	11921031
1	DN300	PN10	378	324	6	EN 1092-1 RF	10001979
1	DN400	PN10	489	407	7	EN 1092-1 RF	10001980
1	DN400	PN16	495	407	7	EN 1092-1 RF	11058971
1	DN500	PN10	594	508	7	EN 1092-1 RF	10001981

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.