



ERIKS ELASTOMET OR FPM EN 1514-1 IBC

Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingssystemen en apparaten. Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: ELASTOMET

Type: OR

Norm: EN 1514-1 IBC

Hardheid [Sh A]: 80 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -20 / 200 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Zwakke zuren, Oplosmiddelen, Vet, Water, Chemicaliën, Sterke basen, Biodiesel, Olie, Brandstoffen, Smeermiddel, Sterke zuren (behalve fluorwaterstof), Zwakke basen, Koolwaterstoffen, Basen, Sterke zuren, Koelmiddelen, Water [proceswater], Lucht [perslucht], Brandstof

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
	DN32	PN10/40			3		11118237
1	DN15	PN10/40	51	22	3/4	EN 1092-1 RF	11366679
1	DN20	PN10/40	61	27	3/4	EN 1092-1 RF	11609192
1	DN25	PN10/40	71	34	3/4	EN 1092-1 RF	10068440
1	DN40	PN10/40	92	49	4/5	EN 1092-1 RF	10068438
1	DN50	PN10/40	107	61	4/5	EN 1092-1 RF	10068442
1	DN65	PN10/40	127	77	4/5	EN 1092-1 RF	10068437
1	DN80	PN10/40	142	89	4/5	EN 1092-1 RF	10068436
1	DN100	PN10/16	162	115	5/6	EN 1092-1 RF	10068435
1	DN100	PN25/40	168	115	5/6	EN 1092-1 RF	11921609
1	DN125	PN10/16	192	141	5/6	EN 1092-1 RF	10068445
1	DN125	PN25/40	194	141	5/6	EN 1092-1 RF	11921610
1	DN150	PN10/16	218	169	6/8	EN 1092-1 RF	10068434
1	DN150	PN25/40	224	169	6/8	EN 1092-1 RF	11921611
1	DN200	PN10/16	273	220	6/8	EN 1092-1 RF	10068439
1	DN200	PN25	284	220	6/8	EN 1092-1 RF	11921613
1	DN200	PN40	290	220	6/8	EN 1092-1 RF	11921614
1	DN250	PN10	328	273	6/8	EN 1092-1 RF	10068449
1	DN250	PN16	329	273	6/8	EN 1092-1 RF	11921615
1	DN250	PN25	340	273	6/8	EN 1092-1 RF	11921616
1	DN250	PN40	352	273	6/8	EN 1092-1 RF	11921617
1	DN300	PN10	378	324	6/8	EN 1092-1 RF	10068443
1	DN300	PN16	384	324	6/8	EN 1092-1 RF	11921618
1	DN300	PN25	400	324	6/8	EN 1092-1 RF	11461334
1	DN300	PN40	417	324	6/8	EN 1092-1 RF	11921619
1	DN350	PN10	438	356	7/10	EN 1092-1 RF	10068444
1	DN350	PN16	444	356	7/10	EN 1092-1 RF	11921620
1	DN450	PN10	539	458	7/10	EN 1092-1 RF	11921626
1	DN450	PN16	555	458	7/10	EN 1092-1 RF	11921627
1	DN500	PN16	617	508	7/10	EN 1092-1 RF	11921630
1	DN600	PN10	695	610	7/10	EN 1092-1 RF	10068448

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
1	DN600	PN16	734	610	7/10	EN 1092-1 RF	11348446

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.