

ERIKS Rubber flensafdichting EPDM 70 EN 1514-1 IBC



Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: EPDM 70

Compound: 131304

Norm: EN 1514-1 IBC

Hardheid [Sh A]: 70 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -30 / 130 °C

Max. druk: 10 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Zwakke zuren, Basen,
Water (proceswater), Zwakke basen, Drinkbaar
water, Lucht (perslucht), Water

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
0	DN10	PN10/40	46	18	3	EN 1092-1 RF	12252653
0	DN80	PN10/40	142	89	2	EN 1092-1 RF	11023919
0	DN100	PN10/16	162	115	2	EN 1092-1 RF	11023922
0	DN125	PN10/16	192	141	2	EN 1092-1 RF	11023926
0	DN200	PN10/16	273	220	2	EN 1092-1 RF	11023934
0	DN250	PN10	328	273	3	EN 1092-1 RF	11023950
0	DN300	PN10	378	324	3	EN 1092-1 RF	11023955
0	DN350	PN10	438	356	2	EN 1092-1 RF	11535187
0	DN350	PN10	444	356	3	EN 1092-1 RF	11023986
0	DN400	PN10	489	407	2	EN 1092-1 RF	11535188
0	DN400	PN10	489	407	3	EN 1092-1 RF	11024021
0	DN400	PN25	514	407	3	EN 1092-1 RF	11024023
0	DN500	PN10	594	508	2	EN 1092-1 RF	11535189
0	DN500	PN10	594	508	3	EN 1092-1 RF	11024025
0	DN500	PN16	617	508	3	EN 1092-1 RF	11024028
0	DN500	PN25	624	508	3	EN 1092-1 RF	11024030
0	DN600	PN10	695	610	3	EN 1092-1 RF	11024034
0	DN600	PN25	731	610	3	EN 1092-1 RF	11024039

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.