

ERIKS Rubber flensafdichting FKM/FPM 75 EN 1514-1 IBC



Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FKM/FPM 75

Norm: EN 1514-1 IBC

Hardheid [Sh A]: 75 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -30 / 200 °C

Max. druk: 10 bar

Geschikt voor medium: Brandstoffen, Water, Sterke zuren, Water (proceswater), Zwakke basen, Vet, Zwakke zuren, Zuren, Smeermiddel, Sterke zuren (behalve fluorwaterstof), Oplosmiddelen, Sterke basen, Lucht (perslucht), Brandstof, Koolwaterstoffen, Olie, Koelmiddelen, Basen, Biodiesel

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
0	DN10	PN10/40	46	18	3	EN 1092-1 RF	12252709
0	DN15	PN10/40	51	22	3	EN 1092-1 RF	12252711
0	DN25	PN10/40	71	34	3	EN 1092-1 RF	11159866
0	DN100	PN25/40	168	115	3	EN 1092-1 RF	12252728
0	DN125	PN10/16	192	141	3	EN 1092-1 RF	12252730
0	DN200	PN10/16	273	220	3	EN 1092-1 RF	12252735
0	DN250	PN10	328	273	3	EN 1092-1 RF	12252737
0	DN300	PN10	378	324	3	EN 1092-1 RF	12252740
0	DN350	PN10	438	356	3	EN 1092-1 RF	12252743
0	DN400	PN10	489	407	3	EN 1092-1 RF	12252746
0	DN500	PN10	594	508	3	EN 1092-1 RF	12252749
0	DN600	PN10	695	610	3	EN 1092-1 RF	12252752

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.