



ERIKS Flensafdichting Elastomet OR CSM (DIN)

Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingssystemen en apparaten. Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV

Kenmerken

Serie: ELASTOMET

Type: OR

Norm: DIN

Hardheid (Sh A): 80 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -20 / 120 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Basen, Zwakke zuren, Water,

Lucht (perslucht), Zuren, Water (proceswater),

Zwakke basen

Nom. diameter	Druktrap flens	Dikte mm	Artikel
DN50	PN10/40	4	10002034
DN65	PN10/40	4	10002035
DN80	PN10/40	4	10002036
DN100	PN10/16	5	10002037
DN150	PN10/16	6	10002038
DN200	PN10/16	6	10002039
DN250	PN10	6	10002040
DN300	PN10	6	10002041
DN400	PN10	7	10002042
DN500	PN10	7	10002043

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.