



ERIKS Flensafdichting SILIC (DIN)

Kenmerken

Serie: MVQ 60

Type: SILICONE TRANSPARENT

Norm: EN 1514-1 IBC

Hardheid (Sh A): 60 Sh A

Kleur: Transparant

Temperatuurgebied: -50 / 200 °C

Max. druk: 10 bar

Geschikt voor medium: Water, Farma, Zwakke zuren,
Zwakke basen, Voedingsmiddelen & Dranken, Lucht
(perslucht)

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
0	DN25	PN10/40	71	34	3	EN 1092-1 RF	11241425
0	DN40	PN10/40	92	49	3	EN 1092-1 RF	12219225
0	DN50	PN10/40	107	61	3	EN 1092-1 RF	12268825
0	DN80	PN10/40	142	89	3	EN 1092-1 RF	12268827
0	DN100	PN10/16	162	115	3	EN 1092-1 RF	12268817
0	DN300	PN10	378	324	3	EN 1092-1 RF	12268812

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.