



LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT20 EN 1514-1 IBC

PT20 is opgebouwd uit mineralen en aramidevezels, NBR-gebonden. Breed inzetbaar voor niet agressieve media zoals lucht, water, oliën, vetten en brandstoffen, lichte zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: FYBAR

Type: PT20

Norm: EN 1514-1 IBC

Met felsrand: Nee

Type vezel: Minerale vezel

Anti-kleeflaag: Nee

Temperatuurgebied: -30 / 130 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Vet, Brandstoffen, Lucht
(perslucht), Olie

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN15	PN10/40	51	22	1.5	12259462
DN15	PN10/40	51	22	2	11589730
DN15	PN10/40	51	22	3	12183874
DN20	PN10/40	61	27	1.5	12259483
DN20	PN10/40	61	27	2	11589731
DN20	PN10/40	61	27	3	12183873
DN25	PN10/40	71	34	1.5	12259484
DN25	PN10/40	71	34	2	11589732
DN25	PN10/40	71	34	3	11940330
DN32	PN10/40	82	43	1.5	12259485
DN32	PN10/40	82	43	2	11589733
DN32	PN10/40	82	43	3	11799040
DN40	PN10/40	92	49	1.5	12259486
DN40	PN10/40	92	49	2	11589734
DN40	PN10/40	92	49	3	11799042
DN50	PN10/40	107	61	1.5	12259487
DN50	PN10/40	107	61	2	11589735
DN50	PN10/40	107	61	3	11799065
DN65	PN10/40	127	77	1.5	12259488
DN65	PN10/40	127	77	2	11589736
DN65	PN10/40	127	77	3	11799067
DN80	PN10/40	142	89	1.5	12259489
DN80	PN10/40	142	89	2	11589737
DN80	PN10/40	142	89	3	11799069
DN100	PN25/40	168	115	1.5	12259508
DN100	PN10/16	162	115	1.5	12259490
DN100	PN10/16	162	115	2	11589738
DN100	PN25/40	168	115	2	12259546
DN100	PN10/16	162	115	3	11799072
DN100	PN25/40	168	115	3	12259623
DN125	PN10/16	192	141	1.5	12259491
DN125	PN25/40	194	141	1.5	12259509

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN125	PN25/40	194	141	2	12259547
DN125	PN10/16	192	141	2	11589739
DN125	PN10/16	192	141	3	11799074
DN125	PN25/40	194	141	3	12259624
DN150	PN10/16	218	169	1.5	12259492
DN150	PN25/40	224	169	1.5	12259510
DN150	PN25/40	224	169	2	12259548
DN150	PN10/16	218	169	2	11589740
DN150	PN25/40	224	169	3	12259625
DN150	PN10/16	218	169	3	11799076
DN200	PN25	284	220	1.5	12259511
DN200	PN40	290	220	1.5	12259519
DN200	PN10/16	273	220	1.5	12259493
DN200	PN10/16	273	220	2	11589741
DN200	PN40	290	220	2	12259557
DN200	PN25	284	220	2	12259549
DN200	PN10/16	273	220	3	11799079
DN200	PN25	284	220	3	12259626
DN200	PN40	290	220	3	12259634
DN250	PN10	328	273	1.5	12259494
DN250	PN25	340	273	1.5	12259512
DN250	PN16	329	273	1.5	12259501
DN250	PN40	352	273	1.5	12259520
DN250	PN25	340	273	2	12259550
DN250	PN40	352	273	2	12259558
DN250	PN16	329	273	2	12259539
DN250	PN10	328	273	2	11589742
DN250	PN16	329	273	3	11934561
DN250	PN40	352	273	3	12259635
DN250	PN10	328	273	3	12183872
DN250	PN25	340	273	3	12259627
DN300	PN25	400	324	1.5	12259513
DN300	PN16	384	324	1.5	12259502
DN300	PN10	378	324	1.5	12259495
DN300	PN40	417	324	1.5	12259521
DN300	PN16	384	324	2	12259540
DN300	PN40	417	324	2	12259559
DN300	PN25	400	324	2	12259551
DN300	PN10	378	324	2	11589743
DN300	PN40	417	324	3	12259636
DN300	PN25	400	324	3	12259628
DN300	PN10	378	324	3	12183871
DN300	PN16	384	324	3	12259617
DN350	PN16	444	356	1.5	12259503
DN350	PN25	457	356	1.5	12259514
DN350	PN10	438	356	1.5	12259496
DN350	PN40	474	356	1.5	12259522
DN350	PN10	438	356	2	11589744
DN350	PN40	474	356	2	12259560
DN350	PN16	444	356	2	12259541
DN350	PN25	457	356	2	12259552
DN350	PN25	457	356	3	12259629
DN350	PN16	444	356	3	12259618

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN350	PN10	438	356	3	12183870
DN350	PN40	474	356	3	12259637
DN400	PN10	489	407	1.5	12259497
DN400	PN25	514	407	1.5	12259515
DN400	PN16	495	407	1.5	12259504
DN400	PN40	546	407	1.5	12259523
DN400	PN40	546	407	2	12259561
DN400	PN16	495	407	2	12259542
DN400	PN10	489	407	2	11589745
DN400	PN25	514	407	2	12259553
DN400	PN16	495	407	3	12259619
DN400	PN10	489	407	3	12259614
DN400	PN25	514	407	3	12259630
DN400	PN40	546	407	3	12259638
DN450	PN40	571	458	1.5	12259524
DN450	PN10	539	458	1.5	12259498
DN450	PN16	555	458	1.5	12259505
DN450	PN25	564	458	1.5	12259516
DN450	PN40	571	458	2	12259562
DN450	PN25	564	458	2	12259554
DN450	PN16	555	458	2	12259543
DN450	PN10	539	458	2	12259538
DN450	PN25	564	458	3	12259631
DN450	PN16	555	458	3	12259620
DN450	PN10	539	458	3	12259615
DN450	PN40	571	458	3	12259639
DN500	PN10	594	508	1.5	12259499
DN500	PN40	628	508	1.5	12259525
DN500	PN25	624	508	1.5	12259517
DN500	PN16	617	508	1.5	12259506
DN500	PN40	628	508	2	12259563
DN500	PN16	617	508	2	12259544
DN500	PN25	624	508	2	12259555
DN500	PN10	594	508	2	11589746
DN500	PN40	628	508	3	12259640
DN500	PN10	594	508	3	12183869
DN500	PN25	624	508	3	12259632
DN500	PN16	617	508	3	12259621
DN600	PN10	695	610	1.5	12259500
DN600	PN25	734	610	1.5	12259518
DN600	PN16	734	610	1.5	12259507
DN600	PN40	747	610	1.5	12259526
DN600	PN10	695	610	2	11589747
DN600	PN25	731	610	2	12259556
DN600	PN40	747	610	2	12259564
DN600	PN16	734	610	2	12259545
DN600	PN25	734	610	3	12259633
DN600	PN40	747	610	3	12259641
DN600	PN16	734	610	3	12259622
DN600	PN10	695	610	3	12259616

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.