

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2100 ASME B16.21

Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met silicaat vulling, goede weerstand tegen kruip en vloeï, uitstekende gasdichtheid. Universele kwaliteit voor chemie en petrochemie, zuren en logen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: CLIPPERLON

Type: 2100

Norm: ASME B16.21

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeerd

Markering: Met opdruk

Temperatuurgebied: -240 / 240 °C

Max. druk: 85 bar

Geschikt voor medium: Lucht (perslucht),

Oplosmiddelen, Voedingsmiddelen & Dranken, Chloor, Gas (7782-50-5), Sterke zuren (behalve fluorwaterstof), Zwakke basen, Zwakke zuren, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, EC1935 (10/2011), FDA 21 CFR 177.1550, Blow out VDI2200

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	150lbs	48	21	1.5	11934257
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	11934284
1/2"	300/600lbs	54	21	2	12968462
1/2"	150lbs	48	21	2	12968409
1/2"	150lbs	48	21	3	12968410
1/2"	300/600lbs	54	21	3	12968463
3/4"	150lbs	57	27	1.5	11934258
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	11934271
3/4"	150lbs	57	27	2	12968426
3/4"	300/600lbs	67	27	2	12968470
3/4"	300/600lbs	67	27	3	12968471
3/4"	150lbs	57	27	3	12968427
1"	150lbs	67	33	1.5	11934256
1"	300/600lbs	73	33	1.5	11934283
1"	300/600lbs	73	33	2	12968456
1"	150lbs	67	33	2	12968403
1"	150lbs	67	33	3	12968404
1"	300/600lbs	73	33	3	12968457
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	11934288
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	11934290
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2	12968460
1.1/4"	150lbs	76	42	2	12968407
1.1/4"	150lbs	76	42	3	12968408
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3	12968461
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	11934281
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	11934259
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2	12968458
1.1/2"	150lbs	86	48	2	12968405
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3	12968459
1.1/2"	150lbs	86	48	3	12968406
2"	300/600lbs	111	60	1.5	11934263
2"	150lbs	105	60	1.5	11934269

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
2"	150lbs	105	60	2	12948551
2"	300/600lbs	111	60	2	12968464
2"	150lbs	105	60	3	12968417
2"	300/600lbs	111	60	3	12968465
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	12968433
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	12968418
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2	12968466
2.1/2"	150lbs	124	73	2	12968419
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3	12968467
2.1/2"	150lbs	124	73	3	12968420
3"	300/600lbs	149	89	1.5	11934264
3"	150lbs	137	89	1.5	11934285
3"	150lbs	137	89	2	12948550
3"	300/600lbs	149	89	2	12968468
3"	300/600lbs	149	89	3	12968469
3"	150lbs	137	89	3	12968425
4"	300lbs	181	114	1.5	11934265
4"	150lbs	175	114	1.5	11934261
4"	600lbs	194	114	1.5	12968493
4"	600lbs	194	114	2	12968494
4"	300lbs	181	114	2	12968448
4"	150lbs	175	114	2	12948549
4"	300lbs	181	114	3	12968449
4"	150lbs	175	114	3	12968428
4"	600lbs	194	114	3	12968495
5"	600lbs	241	141	1.5	12968496
5"	300lbs	216	141	1.5	11934291
5"	150lbs	197	141	1.5	11934289
5"	300lbs	216	141	2	12968450
5"	600lbs	241	141	2	12968497
5"	150lbs	197	141	2	12968429
5"	300lbs	216	141	3	12968451
5"	600lbs	241	141	3	12968498
5"	150lbs	197	141	3	12968430
6"	600lbs	267	168	1.5	12968499
6"	150lbs	222	168	1.5	11934276
6"	300lbs	251	168	1.5	11934266
6"	150lbs	222	168	2	12948548
6"	600lbs	267	168	2	12968500
6"	300lbs	251	168	2	12968452
6"	150lbs	222	168	3	12968431
6"	600lbs	267	168	3	12968501
6"	300lbs	251	168	3	12968453
8"	150lbs	279	219	1.5	11934277
8"	300lbs	308	219	1.5	11934267
8"	600lbs	321	219	1.5	12968502
8"	600lbs	321	219	2	12968503
8"	300lbs	308	219	2	12968454
8"	150lbs	279	219	2	12948547
8"	300lbs	308	219	3	12968455
8"	150lbs	279	219	3	12968432
8"	600lbs	321	219	3	12968504
10"	600lbs	400	273	1.5	12968472

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
10"	300lbs	362	273	1.5	11934268
10"	150lbs	340	273	1.5	11934278
10"	300lbs	362	273	2	12968434
10"	150lbs	340	273	2	12948546
10"	600lbs	400	273	2	12968473
10"	600lbs	400	273	3	12968474
10"	300lbs	362	273	3	12968435
10"	150lbs	340	273	3	12968411
12"	150lbs	410	324	1.5	11934279
12"	300lbs	422	324	1.5	11934273
12"	600lbs	457	324	1.5	12968475
12"	600lbs	457	324	2	12968476
12"	150lbs	410	324	2	12948545
12"	300lbs	422	324	2	12968436
12"	150lbs	410	324	3	12968412
12"	300lbs	422	324	3	12968437
12"	600lbs	457	324	3	12968477
14"	600lbs	492	356	1.5	12968478
14"	300lbs	486	356	1.5	11934270
14"	150lbs	451	356	1.5	11934280
14"	150lbs	451	356	2	12948544
14"	300lbs	486	356	2	12968438
14"	600lbs	492	356	2	12968479
14"	150lbs	451	356	3	12968413
14"	300lbs	486	356	3	12968439
14"	600lbs	492	356	3	12968480
16"	150lbs	514	406	1.5	11934286
16"	300lbs	540	406	1.5	11934262
16"	600lbs	565	406	1.5	12968481
16"	600lbs	565	406	2	12968482
16"	300lbs	540	406	2	12968440
16"	150lbs	514	406	2	12948543
16"	300lbs	540	406	3	12968441
16"	150lbs	514	406	3	12968414
16"	600lbs	565	406	3	12968483
18"	600lbs	613	457	1.5	12968484
18"	150lbs	549	457	1.5	11934282
18"	300lbs	597	457	1.5	11934275
18"	150lbs	549	457	2	12968415
18"	300lbs	597	457	2	12968442
18"	600lbs	613	457	2	12968485
18"	150lbs	549	457	3	12968416
18"	600lbs	613	457	3	12968486
18"	300lbs	597	457	3	12968443
20"	150lbs	606	508	1.5	11934274
20"	300lbs	654	508	1.5	11934260
20"	600lbs	683	508	1.5	12968487
20"	150lbs	606	508	2	12968421
20"	600lbs	683	508	2	12968488
20"	300lbs	654	508	2	12968444
20"	150lbs	606	508	3	12968422
20"	600lbs	683	508	3	12968489
20"	300lbs	654	508	3	12968445

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
24"	600lbs	791	610	1.5	12968490
24"	150lbs	718	610	1.5	11934272
24"	300lbs	775	610	1.5	11934287
24"	300lbs	775	610	2	12968446
24"	150lbs	718	610	2	12968423
24"	600lbs	791	610	2	12968491
24"	600lbs	791	610	3	12968492
24"	300lbs	775	610	3	12968447
24"	150lbs	718	610	3	12968424

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.