



ERIKS PTFE flensafdichting TEFMET ASME B16.21

Zuivere PTFE-afdichting versterkt met een geperforeerde RVS inlage, gemakkelijke montage, koudvloeit wordt beperkt door inlage. Universeel chemisch bestendig, zuren en logen.

Kenmerken

- Serie:** TEFMET
- Norm:** ASME B16.21
- Materiaalstructuur:** PTFE, zuiver, virginal
- Markering:** Zonder opdruk
- Materiaal inlage:** RVS 304 [1.4301]
- Temperatuurgebied:** -100 / 250 °C
- Max. druk:** 40 bar
- Geschikt voor medium:** Lucht (perslucht)

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	150lbs	48	21	2.5	10001564
1/2"	300/600lbs	54	21	2.5	11913465
3/4"	300/600lbs	67	27	2.5	11913468
3/4"	150lbs	57	27	2.5	10001565
1"	150lbs	67	33	2.5	10001555
1"	300/600lbs	73	33	2.5	11913462
1.1/4"	150lbs	76	42	2.5	10001567
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2.5	11913464
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2.5	11913463
1.1/2"	150lbs	86	48	2.5	10001566
2"	150lbs	105	60	2.5	10001556
2"	300/600lbs	111	60	2.5	11913466
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2.5	11913467
2.1/2"	150lbs	124	73	2.5	10001568
3"	150lbs	137	89	2.5	10001557
3"	300/600lbs	149	89	3	10001569
4"	150lbs	175	114	2.5	10001558
4"	600lbs	194	114	2.5	11913476
4"	300lbs	181	114	3	10001570
5"	300lbs	216	141	2.5	11913460
5"	150lbs	197	141	2.5	10001559
5"	600lbs	241	141	2.5	11913477
6"	600lbs	267	168	2.5	11913478
6"	150lbs	222	168	2.5	10001560
6"	300lbs	251	168	3	10001571
8"	150lbs	279	219	2.5	10001561
8"	600lbs	321	219	2.5	11913479
8"	300lbs	308	219	2.5	11913461
10"	300lbs	362	273	2.5	11913453
10"	150lbs	340	273	2.5	10001562
10"	600lbs	400	273	2.5	11913469
12"	300lbs	422	324	2.5	11913454
12"	150lbs	410	324	2.5	10001563

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
12"	600lbs	457	324	2.5	11913470
14"	300lbs	486	356	2.5	11913455
14"	600lbs	492	356	2.5	11913471
14"	150lbs	451	356	2.5	11913448
16"	300lbs	540	406	2.5	11913456
16"	150lbs	514	406	2.5	11255892
16"	600lbs	565	406	2.5	11913472
18"	150lbs	549	457	2.5	11913450
18"	600lbs	613	457	2.5	11913473
18"	300lbs	597	457	2.5	11913457
20"	600lbs	683	508	2.5	11913474
20"	300lbs	654	508	2.5	11913458
20"	150lbs	606	508	2.5	11018319
24"	600lbs	791	610	2.5	11913475
24"	150lbs	718	610	2.5	11072516
24"	300lbs	775	610	2.5	11913459

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.