

LEADER Grafiet flensafdichting ELASTAGRAPH ASME B16.21



Elastagraph™ beschikt over een gegolfde roestvrijstalen kern, welke geheel omsloten is door flexibel grafiet. Dit met verschillende dichtheden en diktes in de toppen en dalen van de golf. Deze uitvoering zorgt door de unieke terugvering en de zeer lage lekkage waarden voorsignificant betere afdichtingseigenschappen ten opzicht van standaard [gegolfde] grafietpakkingen.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: ELASTAGRAPH

Norm: ASME B16.21

Zuiverheid grafiet: >98 %

Materiaal inlage: RVS 316 L (1.4404)

Uitvoering inlagen: Gegolfde

Aantal inlagen: 1

Anti-stick: Ja

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Geschikt voor medium: Koolwaterstoffen, Lucht (perslucht), Cryogeen, Biodiesel, Olie, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, BAM, DVGW, API 6FB, Blow out VDI2200

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	150lbs	48	21	1.6	12621849
1/2"	300/600lbs	54	21	1.6	12621868
3/4"	150lbs	57	27	1.6	12621850
3/4"	300/600lbs	67	27	1.6	12621869
1"	150lbs	67	33	1.6	12621851
1"	300/600lbs	73	33	1.6	12621870
1.1/4"	150lbs	76	42	1.6	12621852
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.6	12621871
1.1/2"	150lbs	86	48	1.6	12621853
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.6	12621872
2"	150lbs	105	60	1.6	12621854
2"	300/600lbs	111	60	1.6	12621873
2.1/2"	150lbs	124	73	1.6	12621855
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.6	12621874
3"	150lbs	137	89	1.6	12621856
3"	300/600lbs	149	89	1.6	12621875
4"	150lbs	175	114	1.6	12621857
4"	300lbs	181	114	1.6	12621876
5"	150lbs	197	141	1.6	12621858
5"	300lbs	216	141	1.6	12621877
6"	150lbs	222	168	1.6	12621859
6"	300lbs	251	168	1.6	12621878
8"	150lbs	279	219	1.6	12621860
8"	300lbs	308	219	1.6	12621879
10"	150lbs	340	273	1.6	12621861
10"	300lbs	362	273	1.6	12621880
12"	150lbs	410	324	1.6	12621862
12"	300lbs	422	324	1.6	12621881
14"	150lbs	451	356	1.6	12621863

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
14"	300lbs	486	356	1.6	12621882
16"	150lbs	514	406	1.6	12621864
16"	300lbs	540	406	1.6	12621883
18"	150lbs	549	457	1.6	12621865
18"	300lbs	597	457	1.6	12621884
20"	150lbs	606	508	1.6	12621866
20"	300lbs	654	508	1.6	12621885
24"	150lbs	718	610	1.6	12621867
24"	300lbs	775	610	1.6	12621886

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.