



ERIKS Flensafdichting Elastomet OR EPDM (ANSI)

Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingssystemen en apparaten. Testen en goedkeuren: DVGW / TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: ELASTOMET

Type: OR

Norm: ANSI

Hardheid (Sh A): 70 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -30 / 120 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Water, Basen, Zwakke zuren, Water (proceswater), Lucht (perslucht), Drinkbaar water, Zwakke basen

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
					11119869
3/4"	150lbs	54	27	3	10002030
1"	150lbs	64	33	3	10002019
1.1/2"	150lbs	83	48	3	10002031
2"	150lbs	102	60	4	10002020
3"	150lbs	133	89	4	10002021
4"	150lbs	171	115	5	10002022
6"	150lbs	219	168	6	10002023
8"	150lbs	276	219	6	10002024
10"	150lbs	337	273	6	10002025
12"	150lbs	406	325	6	10002026
16"	150lbs	512	406	7	10002027

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.