



ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL ASME B16.21

Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingssystemen en apparaten. Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: ELASTOMET

Type: OR

Norm: ASME B16.21

Hardheid (Sh A): 80 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -25 / 70 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Aardgas, Lucht (perslucht), Zwakke basen, Gassen, Smeermiddel, Olie, Water (proceswater), Brandstoffen, Zwakke zuren, Water, Vet, Koolwaterstoffen, Brandstof

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
1	3/4"	150lbs	54	27	3/4	ASME B16.5 RF	10068451
1	1"	150lbs	64	33	3/4	ASME B16.5 RF	10068452
1	1.1/2"	150lbs	83	48	3/4	ASME B16.5 RF	10068453
1	2"	150lbs	102	60	4/5	ASME B16.5 RF	10068458
1	3"	150lbs	133	89	4/5	ASME B16.5 RF	10068455
1	4"	150lbs	171	115	5/6	ASME B16.5 RF	10068450
1	6"	150lbs	219	168	6/8	ASME B16.5 RF	10068457
1	8"	150lbs	276	219	6/8	ASME B16.5 RF	10068462
1	10"	150lbs	337	273	6/8	ASME B16.5 RF	10068459
1	12"	150lbs	406	325	6/8	ASME B16.5 RF	10068460
1	14"	150lbs	448	356	7/10	ASME B16.5 RF	10068464
1	16"	150lbs	512	406	7/10	ASME B16.5 RF	10068461

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.