



FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI

Materiaal Novapress Multi, grafiervlokken - NBR gebonden, kleur blauw. Allround kwaliteit, toepassing voor "dynamische" situaties. Hieronder worden verstaan verbindingen, die onderhevig zijn aan fysisch en geometrisch wisselende belastingen. Dit komt vooral voor bij lage druk stoomleiding. Daardoor is Multi geschikt bij verzadigde stoom tot +150 °C en 40 bar (max. 2 mm). Temperatuur tot +250 °C. Certificaten: DVGW.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPRESS

Type: MULTI

Type vezel: Aramide, Grafiet

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -100 / 250 °C

Max. druk: 100 bar

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Oplosmiddelen, Koolwaterstoffen, Biodiesel, Olie, Lucht (perslucht), Vet, Zwakke basen, Aardgas, Lagedruk stoom, Koelmiddelen, Smeermiddel, Zwakke zuren, Brandstoffen

Goedkeuring volgens: BS7531 Grade X, GL, DVGW, TA-Luft, BAM

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.25	1500	1500	10017340
0.3	1500	1500	10017341
0.4	1500	1500	10017342
0.5	1500	1500	10017343
0.7	1500	1500	10017344
1	1500	1500	10017345
1.5	1500	1500	10017346
2	3000	1500	11015114
2	1500	1500	10017347
2.5	1500	1500	10017348
3	3000	1500	10017352
3	1500	1500	10017349
4	1500	1500	10017350
5	1500	1500	10017351

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.