



LEADER Vezel afdichtingsplaat FYBAR PT60

Kenmerken

Serie: FYBAR

Type: PT60

Type vezel: Aramide, Glas

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -30 / 250 °C

Max. druk: 100 bar

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Oplosmiddelen, Biodiesel, Lagedruk stoom, Vet, Smeermiddel, Koelmiddelen, Zwakke basen, Zwakke zuren, Lucht (perslucht), Drinkbaar water, Aardgas, Olie, Brandstoffen

Goedkeuring volgens: DVGW W270, WRAS, BS7531 Grade X, DVGW, TA-Luft, BAM

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.5	1500	1500	11915692
1	1500	1500	11915723
1.5	1500	1500	11915724
2	1500	1500	11915725
3	1500	1500	11915726
4	1500	1500	12324895

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.