



SGL Grafiet afdichtingsplaat SIGRAFLEX ECONOMY

Grafiet plaat (zuiverheid 98%) versterkt met een vlakke RVS-inlage, dikte 0,05mm (verlijmd). Voor toepassingen waar lage vlaktedrukken worden vereist, bijvoorbeeld bonnetafdichtingen. Temperatuur cryogeen tot +500 °C in oxiderende omgeving.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: SIGRAFLEX

Type: ECONOMY

Zuiverheid grafiet: ≥98 %

as-gehalte %: ≤2 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Vlak

Aantal inlagen: 1

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 130 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Vet, Aardgas, Olie,

Oplosmiddelen, Lucht (perslucht), Koolwaterstoffen,

Zwakke basen, Koelmiddelen, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: BAM

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.75	1000	1000	10016684
1	1000	1000	10016685
1.5	1000	1000	10016686
2	1000	1000	10016687
2	1000	1000	12940823
3	1000	1000	10016688

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.