

FRENZELIT Grafiet afdichtingsplaat NOVAPHIT MST XP



Kenmerken

Serie: NOVAPHIT

Type: MST XP

Zuiverheid grafiet: >99.5 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Gestrekt

Aantal inlagen: 7

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 250 bar

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Voedingsmiddelen & Dranken, Lagedruk stoom, Koelmiddelen, Chloor, Gas [7782-50-5], Koolwaterstoffen, Smeermiddel, Vet, Brandstoffen, Cryogeen, Biodiesel, Olie, Aardgas, Oplosmiddelen, Waterig

Goedkeuring volgens: BAM, FIRE-SAFE ISO 10497, TA-Luft, DVGW, Blow out VDI2200

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
2	1000	1000	12659102
3	1000	1000	11658103

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.