



LEADER Grafiet afdichtingsplaat EGRAFLEX SPG

Kenmerken

Serie: EGRAFLEX

Type: SPG

Zuiverheid grafiet: $\geq 98\%$

as-gehalte %: $\leq 2\%$

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Spijkerplaat

Aantal inlagen: 1

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 150 bar

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Koolwaterstoffen, Lagedruk stoom, Brandstoffen, Smeermiddel, Lucht [perslucht], Vet, Chloor, Waterig

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
1.5	1500	1500	10016690
2	1500	1500	10016691
3	1500	1500	10016692

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.