



EPRADUR Plaat PVC-X C lichtgrijs

Epradur® PVC-C is een nagechloreerd PVC en kent een breed toepassingsgebied. Het is uitstekend bestand tegen zuren en logen. Ook het lakken en bedrukken is geen enkel probleem. Het materiaal is cadmiumvrij en heeft een hoge stijfheid en drukvastheid. De slagvastheid is beperkt, zeker bij lage temperaturen.

Toepassing

- Dit materiaal is bij uitstek geschikt om toe te passen als chemicaliëntanks en containers, bekledingen van zuurkasten, afvoergootbekledingen, flenzen en ontluchtingskanalen.

Technische informatie

- Brand: brandt met roetvorming, gele vlam, rand van de vlam is lichtgroenmoeilijk te ontvlammen, dooft wanneer het uit de vlam verwijderd wordt. Temperatuursbestendig van -40°C tot +95°C. ISO-afkorting: PVC-C (nagechloreerd Polyvinylchloride)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Lichtgrijs	10	2000	1000	12170019
Lichtgrijs	10	2440	1220	10035665
Lichtgrijs	15	2000	1000	10035666
Lichtgrijs	15	2100	1100	12170020
Lichtgrijs	20	2000	1000	12170021
Lichtgrijs	25	2000	1000	12170022
Lichtgrijs	30	2000	1000	12170023
Lichtgrijs	40	2000	1000	12170024

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.