




EPRADUR Plaat PVC-X gekleurd

Epradur® PVC-X materiaal is uitstekend te verlijmen en te lassen en kent een breed toepassingsgebied. Het is uitstekend bestand tegen zuren en logen. Ook het lakken en bedrukken is geen enkel probleem. Het materiaal is cadmiumvrij en heeft een hoge stijfheid en drukvastheid. De slagvastheid is beperkt, zeker bij lage temperaturen.

Toepassing

- Dit materiaal is bij uitstek geschikt om toe te passen als chemicaliëntanks en containers, bekledingen van zuurkasten, afvoergootbekledingen, flenzen en ontluchtingskanalen.

Technische informatie

- Brand: brandt met roetvorming, gele vlam, rand van de vlam is lichtgroen en ruikt naar zoutzuur. moeilijk te ontvlammen, dooft wanneer het uit de vlam verwijderd wordt. Bij verbranding komt blauwzuurgas en chloride vrij welke schadelijk is.

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Lichttransmissie %	Artikel
Helder	1	2000	1000	100	10036115
Helder	1.5	2000	1000	100	10036116
Helder	2	3000	1500	100	10036124
Helder	3	3000	1500	100	10036125
Helder	4	3000	1500	100	10036126
Helder	5	3000	1500	100	10036127
Helder	6	2000	1000	100	10036121
Helder	6	3000	1500	100	10036128
Helder	8	2000	1000	100	10036122
Helder	8	3000	1500	100	10036129
Helder	10	2000	1000	100	10036123
Lichtgrijs	8	2000	1000		10035619
Lichtgrijs	10	2000	1000		10035539
Wit	1	2000	1000		10035629

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.