




EPRAFORM Plaat PMMA XT helder/opaal

Epraform® PMMA X is een geëxtrudeerd glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. Deze kunststof is redelijk slagvast en heeft een goede krasvastheid. Ook de weers- en UV-bestendigheid is uitstekend. Daarnaast is het materiaal redelijk goed chemisch bestendig.

Toepassing

- Dit materiaal wordt gebruikt als (veiligheids) beglazingen in de breedste zin van het woord: peilglazen, machineafscherming, lichtreclame-objecten en displays.

Technische informatie

- Water: verrijkt met keukenzout (NaCl) blijft PMMA drijven
- Brand: brand zeer gemakkelijk, blijft branden wanneer het uit de vlam wordt verwijderd, geen of bijna geen roetvorming, geur zoetachtig fruitig. Brand ongeveer als harde houtsoorten, rookontwikkeling is beperkt. Na vlam doven achterzijde aansteker aanraken en langzaam weghalen (XT geeft slierten en bij GS niets).
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +85°C. ISO-afkorting: PMMA-X (polymethylmethacrylaat)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Lichttransmissie %	Artikel
Helder	2	3050	2050	100	11489654
Helder	3	2050	1525	100	10035747
Helder	3	3050	2050	100	11489657
Helder	4	3050	2050	100	10035759
Helder	4	3050	2050	100	11489659
Helder	5	2050	1525	100	10035771
Helder	6	3050	2050	100	11489664
Helder	8	3050	2050	100	11489665
Helder	10	3050	2050	100	11489667
Opaal	3	3050	2050	30	11398804
Opaal	4	3050	2050	30	11398803

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.