



## EPRAMID Plaat PA 6-X

Een standaard geëxtrudeerde polyamide die universeel toepasbaar is in de industrie. Het materiaal is taai en zeer hoog slagvast. Ook de slijtageweerstand is uitstekend. PA6 heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën.

### Toepassing

- Dit standaard materiaal is uitermate geschikt als glijlagerbus, glijstrips en tandwielen. Een bekende slagvaste toepassing is de kop van een kunststof hamer. Ook als loopwiel en kabelschijf is dit materiaal uitermate geschikt.

### Technische informatie

- Water: verrijkt met keukenzout (NaCl) blijft PA6 drijvenBrand: geur vergelijkbaar met verbrande hoorn, geen of bijna geen roetvorming, blauwachtige vlam met gele vezelvormige rand, brand in de vlam, dooft langzaam of gaat helemaal uit buiten de vlam, tekt dradenVoelt: stug en hardISO-afkorting: PA 6 (Polyamide)

| Kleur       | Dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Artikel  |
|-------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| Zwart       | 3           | 2000         | 1000          | 12169889 |
| Zwart       | 5           | 2000         | 1000          | 12169890 |
| Naturel     | 1           | 2000         | 1000          | 10035885 |
| Naturel     | 1.5         | 2000         | 1000          | 10035886 |
| Naturel     | 2           | 2000         | 1000          | 10035887 |
| Naturel     | 3           | 2000         | 1000          | 10035888 |
| Naturel     | 4           | 2000         | 1000          | 10035889 |
| Naturel     | 5           | 2000         | 1000          | 10035890 |
| Naturel     | 10          | 3000         | 610           | 10035823 |
| Naturel     | 20          | 3000         | 610           | 10035826 |
| Naturel     | 25          | 3000         | 610           | 10035827 |
| Naturel     | 60          | 3000         | 610           | 10036156 |
| Natuurkleur | 1           | 2000         | 1000          | 10035495 |
| Natuurkleur | 3           | 2000         | 1000          | 10035497 |
| Natuurkleur | 6           | 2000         | 1000          | 10035500 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.