



EPRAMID Plaat PA 6.6 GF30 zwart

Een geëxtrudeerde polyamide 6.6 met een 30% glasvulling voor een verbeterde stijfheid en maatvastheid. Daarnaast is het materiaal taai, mechanisch sterk en slijtvast. Dankzij de glasvulling heeft het materiaal een hogere maximale gebruikstemperatuur dan ongevuld PA6.6.

Toepassing

- Dit materiaal wordt gekozen voor maatvast onderdelen die de slagvaste eigenschappen moeten kennen van standaard Epramid. Het materiaal wordt bijvoorbeeld toegepast als scharnierpen.

Technische informatie

- Brand: geur vergelijkbaar met verbrande hoorn, geen of bijna geen roetvorming, blauwachtige vlam met gele vezelvormige rand, brand in de vlam, dooft langzaam of gaat helemaal uit buiten de vlam. ISO-afkorting: PA 6.6 GF30 (Polyamide)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	15	3000	625	10036052

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.