



EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten MO zwart

Een gietpolyamide met een fijnverdeeld molybdeendisulfide (MoS₂) dat een positieve invloed heeft op wrijvings- en slijtagegedrag. Het materiaal is taai, slagvast en zeer slijtvast. Het materiaal kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. De verlaagde wrijvingscoëfficiënt van dit materiaal resulteert direct in een verminderde slijtage van mechanische componenten.

Toepassing

- Dit materiaal wordt bijvoorbeeld toegepast als glijblok in personenliften en kent door het gietproces weinig interne materiaalspanningen. Ook wordt het toegepast als geleiding in de uitschuifbare boom van mobiele telekranen.

Technische informatie

- MoS₂ toevoeging verleent een hogere hardheid t.o.v. PA 6 of PA 6 G, en maakt een betere warmteafvoer mogelijk. Verbeterde verouderingsbestendigheid. ISO-afkorting: PA G-MO (Polyamide)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	10	2000	1220	11097787
Zwart	16	2000	1220	11127701
Zwart	25	2000	1220	11127214
Zwart	30	2000	1220	11085002
Zwart	40	2000	1220	11135503

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.