



EPRAMID Plaat PA 6-G Oil

Een in hoge mate zelfsmurende gietpolyamide met een lage en constante wrijvingscoëfficiënt door de olievulling. Hierdoor vindt geringere warmte-ontwikkeling plaats waardoor het kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. Het materiaal kent een lange levensduur en heeft zeer geringe "stick-slip". Het is speciaal ontwikkeld voor ongesmeerde, zwaarbelaste en langzaam bewegende glijelementen. Tot 50% lagere wrijvingscoëfficiënt en tot 10 keer hogere slijtageweerstand.



Toepassing

- Dit zelfsmurende materiaal wordt veelvuldig toegepast in de transportsector, bijvoorbeeld als geleidingsstrip in de bomen van vorkheftrucks, stapelaars en hoogwerkers.

Technische informatie

- Brand: geur vergelijkbaar met verbrande hoorn, geen of bijna geen roetvorming, blauwachtige vlam met gele vezelvormige rand, brand in de vlam, dooft langzaam of gaat helemaal uit buiten de vlam. Water: blijft liggen zoals met met olie gewend is. Fysiek: na wrijven voelen je vingers vetig aan. ISO-afkorting: PA G-Oil (Polyamide)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Donkergroen	16	1220	610	10036138
Donkergroen	20	1220	610	10036139

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.