



MULTILENE Plaat PP-X

Een taai en slagvaste polypropreen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.

Toepassing

- Deze uitstekend lasbare kunststof wordt toegepast in opslagtanks, tank- en afvoergootbekledingen, laboratoriumbladen, galvaniseertrommels, koppelingen en stansonderlegplaten. Het materiaal kent een breed toepassingsgebied binnen de chemie.

Technische informatie

- Water: blijft drijven door zijn soortelijke gewicht van 0.94Brand: ruikt naar (lichte parafine)kaarsenvet, brand zeer gemakkelijk, blijft branden wanneer het uit de vlam wordt verwijderd,Nagel druk/nerf niet zichtbaar.Temperatuursbestendig van 0°C tot +100° C.ISO-afkorting: PP. [Polypropreen]

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Grijs	1	2000	1000	11072369
Grijs	2	2000	1000	10035904
Grijs	3	2000	1000	10035905
Grijs	3	3000	1500	10035952
Grijs	4	2000	1000	10035906
Grijs	4	3000	1500	10035947
Grijs	5	2000	1000	10035839
Grijs	5	3000	1500	10035948
Grijs	6	2000	1000	10035907
Grijs	6	3000	1500	10035949
Grijs	8	2000	1000	10035908
Grijs	8	3000	1500	10035950
Grijs	10	2000	1000	10035840
Grijs	10	3000	1500	10035951
Grijs	12	2000	1000	10035909
Grijs	12	3000	1500	10036151
Grijs	15	2000	1000	10035910
Grijs	15	3000	1500	10036152
Grijs	20	2000	1000	10035841
Grijs	25	2000	1000	10035912
Grijs	25	3000	1500	10035675
Grijs	30	2000	1000	10035842
Grijs	40	2000	1000	10035911
Naturel	20	2000	1000	10035622
Natuurkleur	4	2000	1000	10035542
Natuurkleur	5	2000	1000	10035612

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.