



MULTILENE Plaat PE-D regeneraat

Deze Multilene® PE-DR is voorzien van een regeneraataandeel en is daardoor zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.



Toepassing

- Dit materiaal is geschikt als silo/ bunkerbekledingsplaten, glij- en slijtstroken, stootstrippen (fenders) langs kademuuren en in gebouwen, stansonderlegplaten, bekistingsplaten, vizel, vrachtwagen en shovelbekledingsplaten.

Technische informatie

- Water: blijft drijven door zijn soortelijke gewicht van 0.94
Brand: ruikt naar kaarsenvet (parafine), brandt zeer gemakkelijk, blijft branden wanneer het uit de vlam wordt verwijderd
Verskil tussen type 500 en 1000 is dat de spaan bij 500 kwaliteits breekt en bij type 1000 meeeveert
Temperatuur: -100 ° C tot + 80 ° C
ISO Afkorting: HMW-PE (Polyethyleen)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	5	2000	1000	11518810
Zwart	6	2000	1000	12333891
Zwart	8	2000	1220	12315173
Zwart	8	3000	1220	12315174
Zwart	10	2000	1000	12170091
Zwart	10	2000	1220	12315211
Zwart	10	3000	1220	12315210
Zwart	12	2000	1220	12315175
Zwart	12	3000	1220	12315176
Zwart	15	2000	1000	11518805
Zwart	15	2000	1220	12315179
Zwart	15	3000	1220	12315180
Zwart	20	2000	1000	11518806
Zwart	20	2000	1220	12315212
Zwart	20	3000	1220	12315213
Zwart	25	2000	1000	11518807
Zwart	25	2000	1220	12315181
Zwart	25	3000	1220	12315182
Zwart	30	2000	1000	12170092
Zwart	30	2000	1220	12315282
Zwart	30	3000	1220	12315283
Zwart	35	2000	1000	11518808
Zwart	35	2000	1220	12315185
Zwart	35	3000	1220	12333892
Zwart	40	2000	1000	11518809
Zwart	40	2000	1220	12315186
Zwart	40	3000	1220	12315187
Zwart	45	2000	1220	12315252
Zwart	50	2000	1000	11518811
Zwart	50	2000	1220	12315188
Zwart	50	3000	1220	12315189
Zwart	60	2000	1220	12315183
Zwart	60	3000	1220	12315184
Zwart	70	2000	1000	11518813
Zwart	70	3000	1220	12754521

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	80	2000	1000	12315171
Zwart	100	2000	1000	12170093
Zwart	100	3000	1220	12562474
Zwart	120	2000	1000	12315253

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.