



MULTILENE Plaat PE-M anti-statisch zwart

Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Door de vulmiddelen in het materiaal heeft het antistatische eigenschappen.



Toepassing

- Dit slijtvaste materiaal is bij uitstek geschikt bij glijtoepassing waarbij mogelijk statische oplading optreedt. Door interne vulling wordt de statische oplading afgevoerd.

Technische informatie

- Water: blijft drijven door zijn soortelijke gewicht van 0.94 g/cm³ Brand: ruikt naar kaarsenvet (parafine) brand zeer gemakkelijk, blijft branden wanneer het uit de vlam wordt verwijderd. Verschil tussen type 500 en 1000 is dat de spaan bij 500 kwalileit breekt en bij type 1000 meeveert

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	4	2000	1000	11538193
Zwart	10	2000	1000	12170107
Zwart	10	2000	1220	12324185
Zwart	15	2000	1000	12170109
Zwart	15	2000	1220	12317992
Zwart	20	2000	1220	12324184
Zwart	30	2000	1000	12439811

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.