



LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2110

Kenmerken

Serie: CLIPPERLON

Type: 2110

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeerd

Max. temperatuur: 240 °C

Minimum temperatuur: -210 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Drinkbaar water, Basen, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, Blow out VDI2200, FDA 21 CFR 177.1550, WRAS, EC1935 (10/2011)

Markering: Met opdruk

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
1	1500	1500	11917132
1.5	1500	1500	11917133
2	1500	1500	11917134
3	1500	1500	11917135

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.