



GARLOCK PTFE afdichtingsplaat GYLON 3510

Gemodificeerde PTFE-plaat, goede weerstand tegen kruip en vloeï. Geschikt voor zeer agressieve producten zoals waterstoffluoride, natrium- en calciumhydroxide, aluminiumfluoride en chlooroplossingen. Temperatuur -210 tot +260C. Kleur: wit.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: GYLON

Type: 3510

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeert

Max. temperatuur: 260 °C

Minimum temperatuur: -210 °C

Max. druk: 83 bar

Geschikt voor medium: Basen, Aluminiumfluoride, Zuren, Koelmiddelen, Sterke basen, Voedingsmiddelen & Dranken, Lucht (perslucht), Zwakke zuren, Lagedruk stoom, Cryogeen, Koolwaterstoffen, Oplosmiddelen, Olie, Brandstoffen, Chloor, Gas [7782-50-5], Waterig

Goedkeuring volgens: Blow out VDI2200, TA-Luft, USP Class VI 121 C, FDA 21 CFR 177.1550, BAM, ABS type goedkeuring, EC1935 (10/2011)

Markering: Met opdruk

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Farma

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.4	1500	750	11029673
0.8	750	750	10016802
1.6	1500	1500	10016803
2	1500	1500	10016804
3.2	1500	1500	10016805
4.8	1500	1500	13533726
4.8	1500	1500	13539115

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.