



EPRAMID Holstaf PA6 XT

Toepassing

- Het basismateriaal voor vele mechanische toepassingen.

Technische informatie

- Universeel polyamide, sterk, taai, schokvast, grote weerstand tegen wisselende belasting, slijtvast en een lage wrijvingscoëfficiënt. ISO-afkorting: PA 6.

Kleur	Uitwendige diameter		Inwendige diameter		Lengte	Artikel
	mm	mm	mm	mm		
Naturel	30		15		1000	10034694
Naturel	40		20		1000	10034700
Naturel	40		30		1000	10034702
Naturel	56		30		1000	10034585
Naturel	60		40		1000	10034707
Naturel	80		60		1000	10034712
Naturel	90		60		1000	10034714
Natuurkleur	30		20		1	10034578

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.