



RULON Holstaf RULON LR roodbruin

Toepassing

- Zeer geschikt voor diverse lagertoepassingen.

Technische informatie

- Gemodificeerd PTFE. Zeer goede PV-waarden.
Temperatuursbestendig van -200°C tot +250°C. ISO-afkorting: RULON.

Kleur	Uitwendige diameter mm	Inwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Roodbruin	35	15	250	10034827
Roodbruin	40	20	250	10034828
Roodbruin	45	25	250	10034829
Roodbruin	50	20	250	10034830
Roodbruin	55	25	250	10034831
Roodbruin	60	30	250	10034832
Roodbruin	65	35	250	10034833
Roodbruin	70	30	250	10034834
Roodbruin	70	40	250	11199832
Roodbruin	75	50	250	11141461
Roodbruin	80	50	250	10034835
Roodbruin	90	40	250	10034836
Roodbruin	100	50	250	10034837
Roodbruin	115	85	250	11084145

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.