



EPRAMID Rondstaf PA6 G (gegoten)

Technische informatie

- Gietkwaliteit met een compactere kristalstructuur. Zeer hard, stijf, druk- en kruipvast. Speciaal geschikt voor hoge belastingen. Tevens leverbaar als plaat en holstaf. ISO-afkorting: PA 6 G.

Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Zwart	50	1000	11042218
Zwart	50	3000	11466439
Zwart	60	1000	11058684
Zwart	65	1000	11105857
Zwart	70	1000	11392215
Zwart	80	1000	11158838
Zwart	90	1000	11147936
Zwart	100	1000	11078511
Zwart	110	1000	11258912
Zwart	120	1000	11279108
Zwart	130	1000	11145118
Zwart	140	1000	11139727
Zwart	150	1000	11078585
Zwart	160	1000	11073300
Zwart	180	1000	11135933
Zwart	200	1000	11058685
Naturel	50	1000	10036740
Naturel	50	3000	11466414
Naturel	60	1000	10036741
Naturel	70	1000	10036742
Naturel	70	2000	11407989
Naturel	80	1000	10036743
Naturel	80	2000	11407993
Naturel	90	1000	10036744
Naturel	90	2000	11407994
Naturel	100	1000	10036745
Naturel	100	2000	11407986
Naturel	110	1000	10036746
Naturel	120	1000	10036747
Naturel	130	1000	11100637
Naturel	140	1000	10036358
Naturel	140	1000	10036748
Naturel	150	1000	10036749
Naturel	160	1000	11085423
Naturel	160	1000	10036360
Naturel	180	1000	10036750
Naturel	200	1000	10036751

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.