

ERIFLON Rondstaf PTFE GF25 (25% glasgevuld) lichtgrijs

Technische informatie

- 25% glasvezel gevuld. De vulling geeft het materiaal een hogere drukvastheid t.o.v. virgin PTFE. Temperatuursbestendig van -200°C tot +260°C. Zeer lage wrijvingscoëfficiënt en goede anti-aanhechteigenschappen. ISO-afkorting: PTFE GF25.



Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Lichtgrijs	25	250	10036584
Lichtgrijs	60	250	10036294
Lichtgrijs	70	250	10036295
Lichtgrijs	80	250	10036296
Lichtgrijs	90	250	10036297
Lichtgrijs	100	250	10036293

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.