

ERIFLON Rondstaf PTFE BG (bearing-grade) LR roodbruin



Technische informatie

- Gemodificeerd PTFE. Zeer goede PV-waardes, dus zeer goed geschikt voor diverse lagertoepassingen. Temperatuursbestendig van -200°C tot +250°C. ISO-afkorting: ERULON.

Kleur	Uitwendige diameter mm	Lengte mm	Artikel
Roodbruin	20	250	10036589
Roodbruin	30	250	10036590
Roodbruin	35	250	11115553
Roodbruin	40	250	10036591
Roodbruin	50	250	10036592
Roodbruin	60	250	10036593
Roodbruin	70	250	10036594
Roodbruin	80	250	10036595
Roodbruin	85	250	11138033
Roodbruin	100	250	10036588

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.