



FRENZELIT Grafiet flensafdichting NOVAPHIT SSTC EN 1514-1 IBC

Flensafdichting Novaphit SSTC bestaande uit hoogwaardig grafiet, versterkt met een gestrekt metalen inlage van RVS, door de inlage zeer goede terugvering en gelijkmatige vlaktedruk. Universeel toepasbaar in chemie en petrochemie, chemicaliën, gassen, stoom en oliën, fire safe. Temperatuur -240 tot +500 °C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: NOVAPHIT

Type: SSTC

Norm: EN 1514-1 IBC

Zuiverheid grafiet: >99 %

Materiaal inlage: RVS 316 L [1.4404]

Uitvoering inlagen: Gestrekt

Aantal inlagen: 1

Anti-stick: Ja

Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Max. druk: 250 bar

Kenmerken [2]

Geschikt voor medium: Brandstoffen, Lagedruk stoom, Vet, Chloor, Gas [7782-50-5], Waterig

Goedkeuring volgens: DVGW, BAM, FIRE-SAFE ISO 10497, EC1935/2004, Germanischer Lloyd

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	1.5	11179698
DN10	PN10/40	46	18	2	11237171
DN15	PN10/40	51	22	1.5	11179699
DN15	PN10/40	51	22	2	11079910
DN15	PN10/40	51	22	3	11471964
DN20	PN10/40	61	27	1.5	11179700
DN20	PN10/40	61	27	2	11013737
DN20	PN10/40	61	27	3	11471968
DN25	PN10/40	71	34	1.5	11179701
DN25	PN10/40	71	34	2	11013739
DN25	PN10/40	71	34	3	11471969
DN32	PN10/40	82	43	1.5	11179702
DN32	PN10/40	82	43	2	11075716
DN32	PN10/40	82	43	3	11471970
DN40	PN10/40	92	49	1.5	11179703
DN40	PN10/40	92	49	2	11079912
DN40	PN10/40	92	49	3	11471971
DN50	PN10/40	107	61	1.5	11179704
DN50	PN10/40	107	61	2	11013770
DN50	PN10/40	107	61	3	11471972
DN65	PN10/40	127	77	1.5	11179705
DN65	PN10/40	127	77	2	11075717
DN65	PN10/40	127	77	3	11471973
DN80	PN10/40	142	89	1.5	11179706
DN80	PN10/40	142	89	2	11027286
DN80	PN10/40	142	89	3	11471974
DN100	PN10/16	162	115	1.5	11179707
DN100	PN10/16	162	115	2	11013771
DN100	PN10/16	162	115	3	11623154
DN100	PN25/40	168	115	1.5	11914404

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN100	PN25/40	168	115	2	11013772
DN100	PN25/40	168	115	3	11914405
DN125	PN10/16	192	141	1.5	11179708
DN125	PN10/16	192	141	2	11079943
DN125	PN10/16	192	141	3	11623155
DN125	PN25/40	194	141	1.5	11914406
DN125	PN25/40	194	141	2	11079946
DN125	PN25/40	194	141	3	11914407
DN150	PN10/16	218	169	1.5	11179709
DN150	PN10/16	218	169	2	11079947
DN150	PN10/16	218	169	3	11623156
DN150	PN25/40	224	169	1.5	11914408
DN150	PN25/40	224	169	2	11079949
DN150	PN25/40	224	169	3	11914409
DN200	PN10/16	273	220	1.5	11914365
DN200	PN10/16	273	220	2	11079950
DN200	PN10/16	273	220	3	11623157
DN200	PN25	284	220	1.5	11914382
DN200	PN25	284	220	2	11118154
DN200	PN25	284	220	3	11914383
DN200	PN40	290	220	1.5	11914410
DN200	PN40	290	220	2	11079951
DN200	PN40	290	220	3	11471984
DN250	PN10	328	273	1.5	11914351
DN250	PN10	328	273	2	11079952
DN250	PN10	328	273	3	11914352
DN250	PN16	329	273	1.5	11490213
DN250	PN16	329	273	2	11118155
DN250	PN16	329	273	3	11623160
DN250	PN25	340	273	1.5	11914384
DN250	PN25	340	273	2	11118156
DN250	PN25	340	273	3	11914385
DN250	PN40	352	273	1.5	11914411
DN250	PN40	352	273	2	11079963
DN250	PN40	352	273	3	11914412
DN300	PN10	378	324	1.5	11914354
DN300	PN10	378	324	2	11130132
DN300	PN10	378	324	3	11914355
DN300	PN16	384	324	1.5	11914367
DN300	PN16	384	324	2	11478447
DN300	PN16	384	324	3	11914368
DN300	PN25	400	324	1.5	11914386
DN300	PN25	400	324	2	11914387
DN300	PN25	400	324	3	11914388
DN300	PN40	417	324	1.5	11490235
DN300	PN40	417	324	2	11264614
DN300	PN40	417	324	3	11914413
DN350	PN10	438	356	1.5	11490242
DN350	PN10	438	356	2	11130144
DN350	PN10	438	356	3	11914356
DN350	PN16	444	356	1.5	11914369
DN350	PN16	444	356	2	11914370
DN350	PN16	444	356	3	11623162

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN350	PN25	457	356	1.5	11914389
DN350	PN25	457	356	2	11914390
DN350	PN25	457	356	3	11914391
DN350	PN40	474	356	1.5	11914414
DN350	PN40	474	356	2	11914415
DN350	PN40	474	356	3	11914416
DN400	PN10	489	407	1.5	11914357
DN400	PN10	489	407	2	11130145
DN400	PN10	489	407	3	11914358
DN400	PN16	495	407	1.5	11914371
DN400	PN16	495	407	2	11914372
DN400	PN16	495	407	3	11914373
DN400	PN25	514	407	1.5	11914392
DN400	PN25	514	407	2	11914393
DN400	PN25	514	407	3	11914394
DN400	PN40	546	407	1.5	11914417
DN400	PN40	546	407	2	11914418
DN400	PN40	546	407	3	11914419
DN450	PN10	539	458	1.5	11914359
DN450	PN10	539	458	3	11914360
DN450	PN16	555	458	1.5	11914374
DN450	PN16	555	458	2	11914375
DN450	PN16	555	458	3	11914376
DN450	PN25	564	458	1.5	11914395
DN450	PN25	564	458	2	11914396
DN450	PN25	564	458	3	11914397
DN450	PN40	571	458	1.5	11914420
DN450	PN40	571	458	2	11914421
DN450	PN40	571	458	3	11914422
DN500	PN10	594	508	1.5	11914361
DN500	PN10	594	508	2	11130147
DN500	PN10	594	508	3	11914362
DN500	PN16	617	508	1.5	11914377
DN500	PN16	617	508	2	11478448
DN500	PN16	617	508	3	11914378
DN500	PN25	624	508	1.5	11914398
DN500	PN25	624	508	2	11914399
DN500	PN25	624	508	3	11914400
DN500	PN40	628	508	1.5	11914423
DN500	PN40	628	508	2	11914424
DN500	PN40	628	508	3	11914425
DN600	PN10	695	610	1.5	11914363
DN600	PN10	695	610	2	11130148
DN600	PN10	695	610	3	11914364
DN600	PN16	734	610	1.5	11914379
DN600	PN16	734	610	2	11914380
DN600	PN16	734	610	3	11914381
DN600	PN25	734	610	1.5	11914401
DN600	PN25	731	610	2	11914402
DN600	PN25	734	610	3	11914403
DN600	PN40	747	610	1.5	11914426
DN600	PN40	747	610	2	11914427
DN600	PN40	747	610	3	11914428

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.