

LEADER Kamprofiel afdichting type KV9 (DIN)



Samengesteld uit een drager ring 316 RVS gecoat 4,0 mm aan elke kant van geëxpandeerd grafiet 0,5 mm. met vaste centreerring. Profiel einde plat. Max + 500 ° C. Afmetingen volgens EN 1514-6 EN 1092-1.

Kenmerken

Serie: KV9

Norm: EN 1514-6

Type centreerring: Vast

Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal oplage: Grafiet 98%

Kamvorm: Vlak

Temperatuurgebied: -250 / 450 °C

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Matige zuren, Chemicaliën, Koelmiddelen, Olie, Vet, Gassen, Waterige oplossingen, Bijtende stoffen, Brandstoffen, Brandstof, Biodiesel, Stoom, Water, Oplosmiddelen, Basen, Water (proceswater), Lucht (perslucht), Zuren, Koolwaterstoffen, Zwakke basen, Smeermiddel, Zwakke zuren, Lagedruk stoom, Aardgas, Cryogeen, Hogedruk stoom

Goedkeuring volgens: Fire safe, TA-Luft, BAM

Totale dikte	Dikte kam	Dikte oplage	Dikte centreerring	Nom. diameter	Druktrap flens	Uitwendige diameter buitenring	Uitwendige diameter kam	Inwendige diameter kam	Max. druk	Artikel
	mm	mm	mm			mm	mm	mm	bar	
5	4	0.5	1.5	DN15	PN10/40	51	42	26	40	11210876
5	4	0.5	1.5	DN20	PN10/40	61	47	31	40	11210877
5	4	0.5	1.5	DN40	PN10/40	92	69	53	40	11210880
5	4	0.5	1.5	DN40	PN250	109	73	53	250	12485943
5	4	0.5	1.5	DN50	PN10/40	107	81	65	40	12484182
5	4	0.5	1.5	DN65	PN10/40	127	100	81	40	11210882
5	4	0.5	1.5	DN80	PN63	148	115	95	63	11257116
5	4	0.5	1.5	DN100	PN10/16	162	138	118	16	12484193
5	4	0.5	1.5	DN100	PN100/160	180	138	118	160	11192736
5	4	0.5	1.5	DN125	PN10/16	192	162	142	16	12484195
5	4	0.5	1.5	DN150	PN10/16	217	190	170	16	12484197
5	4	0.5	1.5	DN200	PN10/16	272	240	220	16	12484198
5	4	0.5	1.5	DN200	PN25	284	240	220	25	12484212
5	4	0.5	1.5	DN250	PN10	327	290	270	10	12484199

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.