

GARLOCK PTFE flensafdichting GYLON 3510 EN 1514-1



Kenmerken

Serie: GYLON

Type: 3510

Norm: EN 1514-1 IBC

Materiaalstructuur: PTFE, gemodificeerd

Markering: Met opdruk

Temperatuurgebied: -210 / 260 °C

Max. druk: 83 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Koelmiddelen, Koolwaterstoffen, Olie, Oplosmiddelen, Cryogeen, Chloor, Gas [7782-50-5], Waterig

Goedkeuring volgens: EC1935 [10/2011], Blow out VDI2200, TA-Luft, ABS type goedkeuring, BAM, FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI 121 C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen, Farma

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN15	PN10/40	51	22	3.2	11182783
DN20	PN10/40	61	27	3.2	12257075
DN25	PN10/40	71	34	3.2	11146664
DN40	PN10/40	92	49	3.2	11182785
DN50	PN10/40	107	61	3.2	11146668
DN65	PN10/40	127	77	3.2	11182786
DN80	PN10/40	142	89	3.2	11182787
DN100	PN10/16	162	115	3.2	11146669
DN125	PN25/40	194	141	3.2	12257089
DN125	PN10/16	192	141	3.2	12257076
DN150	PN10/16	218	169	3.2	11146670
DN150	PN25/40	224	169	3.2	12257090
DN200	PN40	290	220	3.2	12257099
DN200	PN25	284	220	3.2	12257091
DN250	PN25	340	273	3.2	12257092
DN250	PN10	328	273	3.2	11146671
DN250	PN40	352	273	3.2	12257100
DN250	PN16	329	273	3.2	12257082
DN300	PN40	417	324	3.2	12257101
DN300	PN16	384	324	3.2	12257083
DN300	PN25	400	324	3.2	12257093
DN300	PN10	378	324	3.2	12257077
DN350	PN40	474	356	3.2	12257102
DN350	PN25	457	356	3.2	12257094
DN350	PN10	438	356	3.2	12257078
DN350	PN16	444	356	3.2	12257084
DN400	PN10	489	407	3.2	11167942
DN400	PN25	514	407	3.2	12257095
DN400	PN40	546	407	3.2	12257103
DN400	PN16	495	407	3.2	12257085
DN450	PN25	564	458	3.2	12257096
DN450	PN16	555	458	3.2	12257086
DN450	PN10	539	458	3.2	12257079
DN450	PN40	571	458	3.2	12257104
DN500	PN16	617	508	3.2	12257087
DN500	PN40	628	508	3.2	12257105
DN500	PN25	624	508	3.2	12257097
DN500	PN10	594	508	3.2	12257080
DN600	PN10	695	610	3.2	12257081

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
DN600	PN40	747	610	3.2	12257106
DN600	PN25	731	610	3.2	12257098
DN600	PN16	734	610	3.2	12257088

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.