



ERIKS Flensbeschermband Protek UNI band in PP

RX PROTEK UNI PP - band

Universeel polypropyleen band met centreernokken.
Leverbaar op rol of per meter.

Eigenschappen

Materiaal : polypropyleen (goed chemisch bestendig)
Temperatuur : -40°C tot +110°C
Druk : maximaal 40 bar

Voordelen

- lange levensduur (uv-bestendig)
- met 50 en 70 mm bandbreedte kunnen flenzen tot aan 10" worden beschermd
- lage voorraadkosten (slechts enkele items op voorraad, vier breedtes voor alle flenzen)
- lage installatiekosten; gemakkelijk en snel te monteren

Montage-instructies UNI PP-band

- zorg voor juiste bandbreedte
- snij de gewenste lengte af, inclusief een overlap van 40-60 mm [fig. 1]
- zorg ervoor dat de flens tussen de nokken valt [fig. 2]
- span de band krachtig aan en breng een gaatje aan in het midden van de band voor de schroef [fig. 3]
- schroef de RVS-schroef in het gat, de band is nu gemonteerd [fig. 4]

Kenmerken

Serie: Protek

Type: UNI

Materiaal	Druktrap flens	Met spanstrip	Artikel
PP	PN10	Nee	10000972
PP	PN10	Nee	10000973
PP	PN10	Nee	10000974
PP	PN10	Nee	10000970
PP	PN10	Nee	10000971

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.