



GRUNDFOS Dompelpomp Serie: DP -Vuilwater dompelpomp - gietijzer - 30 mm vrije doorgang

Kenmerken

Serie: DP

Druktrap flens: PN10

Materiaal pompbehuizing: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1030

Isolatieklasse volgens IEC: F

Maximaal debiet l/min	Nom. debiet m³/h	Max. dompeldiepte m	Voedingsspan- ning	Lengte aansluitsnoer m	Toerental rpm	Nom. stroom A	Aansluitmaat	Hoogte pomp mm	Artikel
42480	43	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	493	23499034
42480	43	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	493	23499032
42480	43	10	3 x 400-415V AC	10	2870	2.8	2" [50]	493	23499033
42840	43	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	493	23499029
42840	43	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	493	23499030
42840	43	10	1 x 230V AC	10	2870	6.1	2" [50]	493	23499031
46080	46	10	3 x 400-415V AC	10	2870	5.8	DN65	592	23499046
46080	46	10	3 x 400-415V AC	10	2870	5.8	DN65	592	23499044
46080	46	10	3 x 400-415V AC	10	2870	5.8	DN65	592	23499045
48960	49	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.8	2" [50]	493	23499036
48960	49	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.8	2" [50]	493	23499037
48960	49	10	3 x 400-415V AC	10	2720	3.8	2" [50]	493	23499035

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.