



Guillemin koppeling - type GSG/RK - aluminium met grendel slangpilaar (ook voor klemschaal montage)

Halve symmetrische koppeling Guillemin type GSG/RK. Koppeling met gekartelde slangpilaar met grendel en veiligheidskraag voor klembanden en klemschaalmontage. Materiaal koppeling: aluminium. Dichting: NBR.

Kenmerken

- Type component: Slangpilaar
- Materiaal: Aluminium
- Type slangkoppeling: Guillemin
- Materiaal afdichting: NBR
- Bochthoek [graden]: 0 °
- Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
- Temperatuurbereik [°C]: -20 / 65 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
DN50	DN50	16	232	10038014
DN65	DN65	16	232	10038015
DN80	DN75	16	232	10038016
DN100	DN100	16	232	10038017

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.