



Klemschalen type RK - RVS volgens EN14420-3

Toepassing

- voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag aan rubberen slangen
- geschikt voor alle industrieën
- in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
- bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2

Werkdruk

25 bar

Materiaal

- klemschaal: RVS
- bouten en moeren: staal, verzinkt

Norm/toelatingen

EN 14420-3

Opmerking

één klemschaal bestaat uit: 2 schalen, 4 bouten en 4 moeren

Complete assemblage

ERIKS kan de gewenste combinatie van slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.

Opties

tevens leverbaar in aluminium, kunststof en messing

Kenmerken

Type: RK

Materiaal: AISI 316

Norm: EN 14420-3

Norm	Klembereik mm	Slang ID x wanddikte	Artikel
			13562696
	53 / 56		13353616
	47 / 49		13653231
	69 / 71	50x10	11938991
EN 14420-3	50 / 52	38x6,5	10016135
EN 14420-3	36 / 39	25x6	10016133
EN 14420-3	30 / 33	19x6	10069724
EN 14420-3	78 / 82	63x8	10069718
EN 14420-3	64 / 67	50x8	10016136
EN 14420-3	114 / 119	100x8	10069719
EN 14420-3	43 / 46	32x6	10016134
EN 14420-3	89 / 93	75x8	10016137
EN 14420-3	22 / 24	13x5	10069720

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.