

WILLBRANDT Compensator type 46 zwart, EPDM met nylon inlagen voor koud water 16 bar, stalen 3-delige koppeling buitendraad



Kenmerken

Type: 46

Toepassing

- geschikt voor (proces)water, zeewater en afvalwater (oliehoudend)
- korte inbouwlengthe
- goede trillingsisolatie
- eenvoudige en snelle montage d.m.v. een schroefdraadaansluiting

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -25 °C tot +90 °C
- kortstondig +100 °C

Werkdruk


- 16 bar

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Vacuumbestendigheid

- alle afmetingen 90%



Constructie

Materiaal balg inwendig

- CR, zwart
- elektrische weerstand $R < 7 \times 10^9 \Omega$

Materiaal inlagen

- polyamide

Materiaal balg uitwendig

- CR, zwart
- elektrische weerstand $R < 5 \times 10^{10} \Omega$

Materiaal draadaansluiting

- gietstaal, verzinkt

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- 2014/68/EU modules B + C2
- TÜV/DIN 4809

Opties

Standaard meegeleverd

- inbouwvoorschriften

Opties

- draadaansluiting ook leverbaar in RVS en messing

Kleurcode	Inbouwlengthe	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Uitvoering met bewegingsbegrenzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Zwart	130	46	16	90	Nee	CR (neopreen)	DN20	11256352
Zwart	130	46	16	90	Nee	CR (neopreen)	DN25	11256353
Zwart	130	46	16	90	Nee	CR (neopreen)	DN32	11256354
Zwart	130	46	16	90	Nee	CR (neopreen)	DN40	11256355
Zwart	130	46	16	90	Nee	CR (neopreen)	DN50	11256356

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.