

WILLBRANDT Compensator type 46 rood special, EPDM met stalen inlagen voor heet water 16 bar, stalen 3-delige koppeling buitendraad



Kenmerken

Type: 46

Toepassing

- geschikt voor heet water installaties
- korte inbouw lengte
- goede trillingsisolatie
- eenvoudige en snelle montage d.m.v. een schroefdraadaansluiting
- niet geschikt voor oliehoudende media

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +130 °C
- kortstondig +150 °C

Werkdruk

- 16 bar

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Vacuümbestendigheid

- alle afmetingen 90%

Constructie

Materiaal balg inwendig

- EPDM, zwart
- elektrische weerstand $R < 4 \times 10^3 \Omega$

Materiaal inlagen

- PEEK (polyetheretherketone)

Materiaal balg uitwendig

- EPDM, zwart met 2 rode strepen
- elektrische weerstand $R < 4 \times 10^3 \Omega$

Materiaal draadaansluiting

- gietstaal, verzinkt

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- 2014/68/EU modules B + C2
- TÜV/DIN 4809


Opties

Standaard meegeleverd

- inbouwvoorschriften

Opties

- draadaansluiting ook leverbaar in RVS en messing



Kleurcode	Inbouw lengte mm	Type	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C %	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN20	11256347
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN25	11256348
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN32	11256349
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN40	11256350
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN50	11256351

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.