



WILLBRANDT Compensator type 46 rood, EPDM met nylon inlagen voor koud en warm water 16 bar, stalen 3-delige koppeling buitendraad

Kenmerken

Type: 46

Toepassing

- geschikt voor koud en warm water
- ook geschikt voor zuren, logen, esters en ketonen
- korte inbouw lengte
- goede trillingsisolatie
- eenvoudige en snelle montage d.m.v. een schroefdraadaansluiting
- niet geschikt voor oliehoudende media

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +90 °C
- kortstondig +100 °C

Werkdruk

- 16 bar

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Vacuumbestendigheid

- alle afmetingen 90%

Constructie

Materiaal balg inwendig

- EPDM, zwart

Materiaal inlagen

- polyamide

Materiaal balg uitwendig

- EPDM, zwart met rode streep

Materiaal draadaansluiting

- gietstaal, verzinkt

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- 2014/68/EU modules B + C2
- TÜV/DIN 4809


Opties

Standaard meegeleverd

- inbouwvoorschriften

Opties

- draadaansluiting ook leverbaar in RVS en messing



Kleurcode	Inbouw lengte mm	Type	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Vacuumbesten- digheid bij 20 ° C %	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN20	11256267
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN25	11256268
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN32	11256269
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN40	11256270
Rood	130	46	16	90	Nee	EPDM	DN50	11256271

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.