

RVS compensator 16 bar met RVS316 laseinden, zonder binnenbus, type KS



Kenmerken

Type: KS

Toepassing

Toepassing

- hoge temperaturen eventueel gecombineerd met hoge drukken, zoals stoom, thermische olie, heet water, chemicaliën, etc.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -196 °C tot +600 °C

Werkdruk

- maximaal 16 bar

Testdruk

- 23 bar

Vacuümbestendigheid

- 100%

Constructie

Materiaal balg

- DN15 - DN25: RVS AISI 316L
- DN32 - DN300: RVS AISI 316Ti

Materiaal laseinden

- RVS AISI 316Ti

Uitvoering

Uitvoering balg

- dubbellaagse RVS balg t/m DN65
- enkellaagse RVS balg vanaf DN80 en groter
- lifecycle: 1000

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- DN32 t/m DN50: CE - Categorie 1
- DN65 t/m DN200: CE 0091 - Categorie 2
- DN250 t/m DN300: CE 0091 - Categorie 3

Opties

Standaard meegeleverd


- inbouwvoorschriften

Opties

- tevens leverbaar met stalen laseinden
- met binnenbus

Opmerking

- De genoemde bewegingsopname waarden mogen niet gelijktijdig plaatsvinden. Voor meer informatie raadpleeg onze vakspecialisten.



Type	Nom. binnendiameter	Nom. binnendiameter balg	Inbouwlengte	Druktrap balg	Uitwendige diameter laseind	Artikel
			mm		mm	
KS	DN 25	1"	152	PN 16	33.7	10040020
KS	DN 32	1.1/4"	186	PN 16	42.4	10040021
KS	DN 50	2"	224	PN 16	60.3	10040023

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.