

RVS compensator 16 bar met stalen laseinden, zonder binnenbus, type KS



Kenmerken

Type: KS

Toepassing

Toepassing

- hoge temperaturen eventueel gecombineerd met hoge drukken, zoals stoom, thermische olie, heet water, chemicaliën, etc.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -196 °C tot +600 °C

Werkdruk

- maximaal 16 bar

Testdruk

- 23 bar

Vacuümbestendigheid

- 100%

Constructie

Materiaal balg

- RVS AISI 316Ti

Materiaal laseinden

- koolstofstaal St. 35.8

Uitvoering

Uitvoering

- dubbellaagse RVS balg t/m DN65
- enkellaagse RVS balg vanaf DN80 en groter
- lifecycle: 1000

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- DN32 t/m DN50: CE - Categorie 1
- DN65 t/m DN200: CE 0091 - Categorie 2
- DN250 t/m DN300: CE 0091 - Categorie 3

Opties

Standaard meegeleverd


- inbouwvoorschriften

Opties

- tevens leverbaar met RVS laseinden
- met binnenbus

Opmerking

- De genoemde bewegingsopname waarden mogen niet gelijktijdig plaatsvinden. Voor meer informatie raadpleeg onze vakspecialisten.



Type	Nom. binnendiameter	Nom. binnendiameter balg	Inbouwlengte	Druktrap balg	Uitwendige diameter laseind	Artikel
			mm		mm	
KS	DN 20	3/4"	151	PN 16	26.9	10040031
KS	DN 50	2"	224	PN 16	60.3	10040035

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.