



Buis PVC-U

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U buis

volgens DIN 8061/ 62, DIN 19532, "DVGW-Arbeitsblatt" en volgens de technische specificaties van de Gütegemeinschaft Kunststoffrohre Bonn.

Geleverd op handelslengtes van 5 meter, in een donkergrijze kleur (RAL 7011).
Verkrijgbaar in drukklasse PN 10, PN 16 en PN 20.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Kenmerken

Materiaal: PVC-U

Druktrap product: PN10/16/20

Lengte: 5 m

Diffusiedicht: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): 20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Kleur buis: Grijs

Uitwendige buisdiameter mm	Wanddikte mm	Druktrap artikel	Artikel
6		PN20	11034567
8	1	PN20	10048263
10	1.2	PN20	10048264
12	1.4	PN20	10048316
16	1.2	PN16	10048104
16	1.8	PN20	10048317
20		PN16	10048105
20	2.3	PN20	10048318
25	1.5	PN10	10048089
25	1.9	PN16	10048106
25	2.8	PN20	10048319
32	1.9	PN10	10048090
32	2.4	PN16	10048107
32	3.6	PN20	10048320
40	1.9	PN10	10048091
40	3	PN16	10048108
40	4.5	PN20	10048321
50	2.4	PN10	10048092
50	3.7	PN16	10048109
50	5.6	PN20	10048322
63	3	PN10	10048093
63	4.7	PN16	10048110
63	7	PN20	10048299
75	3.6	PN10	10048094
75	5.6	PN16	10048111
75	8.4	PN20	10048300
90		PN20	11063470

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitwendige buisdiameter	Wanddikte	Druktrap artikel	Artikel
mm	mm		
90	4.3	PN10	10048095
90	6.7	PN16	10048112
110	5.3	PN10	10048096
110	8.1	PN16	10048113
110	12.3	PN20	11063471
125	6	PN10	10048097
125	9.2	PN16	10048312
140	6.7	PN10	10048098
140	10.3	PN16	10048323
160	7.7	PN10	10048099
160	11.8	PN16	10048313
180		PN16	11063468
200	9.6	PN10	10048100
225		PN16	11063469
225	10.8	PN10	10048101
250	11.9	PN10	10048219
280	13.4	PN10	11100040
315	15	PN10	10047995

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.