



GF Buis Serie: 017 ABS

Buizen ABS metrisch, nominale druk PN16 (bij 20°C). Acrylnitril-Butadieen-Styreen heeft een hoge slagvastheid; zelfs bij erg lage temperaturen.

Te gebruiken in koude en klimaatgecontroleerde omgevingen mede dankzij de lage temperatuur geleidbaarheid.

Naast het standaard fittingenassortiment zijn ook andere componenten, zoals siliconenvrije hulpstukken en draadfittingen, leverbaar.

Onder de merknaam COOL-FIT zijn tevens ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems leverbaar als voorgeïsoleerd systeem voor koelinstallaties.

uitvoering:

- materiaal ABS.
- kleur: RAL 7031 zilvergrijs
- lengte: buizen van 5 meter.

Kenmerken

Serie: 017

Materiaal: ABS

Druktrap product: PN10/16

Lengte: 5 m

Diffusiedicht: Nee

Uitwendige buisdiameter	Wanddikte	Druktrap artikel	Artikel
mm	mm		
16	1.8	PN16	11279265
20	2.3	PN16	11279266
25	2.3	PN16	11279267
32	1.9	PN10	11279268
40	2.4	PN10	11279269
50	3	PN10	11279270
63	3.8	PN10	11279271
75	4.6	PN10	11279272
90	5.4	PN10	11279273
110	6.6	PN10	11279274
140	8.6	PN10	11279275
160	9.9	PN10	11279276
200	12.3	PN10	11279277
225	13.9	PN10	11279278

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.