



## EPRAFORM Drukloze buis polycarbonaat PC

Glasheldere kunststof, hard en stijf, hoog slagvast, zelfdovend en zeer makkelijk te verlijmen. Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.

### Technische informatie

- Temperatuurbestendig van -70°C tot +125°C. ISO-afkorting: PC [polycarbonaat]

Kleur	Uitwendige diameter	Inwendige diameter	Lengte	Artikel
	mm	mm		
Helder	10	7	2000	10035133
Helder	13	9	2000	10035134
Helder	20	16	2000	10035135
Helder	25	21	2000	10035136
Helder	32	26	2000	11050424
Helder	50	46	2050	11050427
Helder	80	74	2050	11050428
Helder	100	94	2050	11050429

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.