



GF Vlinderklep Serie: 567 PVDF/PVDF Dubbel exHandgreep Wafer type

Kenmerken

Serie: 567

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Dubbel excentrisch

Materiaal huis: PVDF

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Handgreep

Materiaal klepblad: PVDF

Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp- eratuur [continu] °C	Max. mediumtemp- eratuur [continu] °C	Artikel
DN50	PN10	PN10		FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	0	100	11383571
DN65	PN10	PN10		FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	0	100	11383574
DN80	PN10	PN10	49	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	11383575
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	11383598
DN125	PN10	PN10		FPM (FKM)					11383599
DN150	PN10	PN10	72	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	11383600
DN200	PN10	PN10	73	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4000	-20	120	11383601

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.